

Promotional

短期屋外・屋内向き

■カッティング適性に高い評価を得ている材料構成

デザイナーが要求するより細かなデザインにも対応できるよう、
表面基材、粘着層、剥離紙のコンビネーションにこだわった製品構造。

■高い粘着性能を実現させた、非溶剤系粘着剤へのこだわり

屋外での使用も求められる短期用マーキングフィルム。

消費量の多いグレードだからこそ非溶剤系の強粘着剤を使用。

マットシリーズは、**再剥離特性** (施工後一年以内) を持ち合わず、粘着剤を使用。

製品名		Avery 500 Event Film(品番 : 5□□-EG、5□□-EM)	
色数		不透明 (グロス) 48 色	不透明 (マット) 48 色
表面基材		カレンダー塩ビ	カレンダー塩ビ
厚み		85μm	85μm
粘着剤		アクリル系強粘着型	アクリル系準強粘着型
屋外耐候年数		最長 3 年	最長 3 年
施行面の状態	平面	○	○
加工方式	ダイカット	○	○
	熱転写式プリント	○	○
	スクリーン印刷	○	○
用途	屋外	○	○
	車両	○	○
	船舶	—	—
	屋内	○	○
一般物性	寸法安定性	0.5mm 以下	0.5mm 以下
	光沢	60%	12%
	粘着力 (20 分後)	500N/m	225N/m
	粘着力 (24 時間後)	700N/m	300N/m
	自己消化性	○	○
	耐湿性	○	○
	耐腐食性	○	○
	耐水性	○	○
使用温度範囲	被着体の温度	+10℃以上	+10℃以上
	施行環境の温度	-50℃～+110℃	-40℃～+100℃

※ 501EG(グロスホワイト)、502EG(グロスブラック)

501EM(マットホワイト)、502EM(マットブラック) のみの取り扱いとなります。